



Husqvarna DM 230

Φορητή καρотиέρα με ελκυστικό σχεδιασμό και λειτουργική εργονομία. Ο κινητήρας έχει σχεδιαστεί με λαβή πιστολιού για καλύτερο έλεγχο. Χειροκίνητη διάτρηση έως και 80 mm ή σταθερή μέχρι 150 mm. Κατάλληλη για ελαφριές εφαρμογές όπως ο εξαερισμός, σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων, πρίζες και καλώδια. Το DM 230 είναι μια εξαιρετική επιλογή για επαγγελματίες, καθώς και ημιεπαγγελματίες.

Μηχανή

- Κινητήρας: 1 φάσης, ηλεκτρικό
- Τάση: 230/110 V
- Ένταση: 8/16 A
- Ισχύς: 1850 W
- RPM εξόδου: 700/1700/3600 RPM
- RPM εξόδου σε πλήρες φορτίο: 580/1400/2900 σ.α.λ.
- Ονομαστική ισχύς: 1100 W
- Ταχύτητες: 3
- Σύζευξη Νερό: G 1/4 "

Άκρο τρυπανιού

- Μέγιστη διάμετρος τρυπάνι, χειρός: 3 ιντσών
- Μέγιστη διάμετρος τρυπάνι, ξεχωρίζουν: 6 ιντσών
- Τοποθέτηση κολάρο: 2.36 "
- Spindle νήμα, εξωτερικά: 1 1/4 "7 UNC
- Σπείρωμα ατράκτου, εσωτερικό: G 1/2 "ή 5/8" 11 UNC

Διαστάσεις

- Βάρος: £ 15,6

Ήχος και Θορύβου

- Ηχητικής πίεσης: 90 dB (A)
- Επίπεδο θορύβου: 94 dB (A)

Πλεονεκτήματα

Προστασία υπερφόρτωσης

Το μηχάνημα χρησιμοποιεί παλμούς για να σας προειδοποιήσει για την επικείμενη υπερφόρτωση. Αν το φορτίο δεν μειώνεται ο κινητήρας θα σβήσει, ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση. Το Elgard™ αυξάνει την παραγωγικότητα και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Αξιόπιστο κιβώτιο ταχυτήτων

Το υδρόψυκτο κιβώτιο 3 ταχυτήτων παρέχει μεγάλα διαστήματα μεταξύ των συντηρήσεων και τη βέλτιστη απόδοση διάτρησης.

Εύκολη εκκίνηση με μειωμένη ταχύτητα

Για να διευκολυνθείτε στο άνοιγμα σπής, η ταχύτητα μειώνεται στο μισό χρησιμοποιώντας το κουμπί Smart Start®.

Ανθεκτικός και εργονομικός σχεδιασμός

Ανθεκτικό και κατά των κραδασμών, σχεδιασμένο ώστε να προστατεύει τα ηλεκτρονικά. Εύκολο στη μεταφορά και στη σύνδεση χάρη στο χαμηλό του βάρος και τον εργονομικό του σχεδιασμό.