

6.00341.00 KHE 76

## Ηλεκτρονικό σκαπτικό-περιστροφικό πιστολέτο KHE 76

- Metabo VibraTech (MVT) αντικραδασμικό: μία εδραζόμενη σε ελατήριο αντίθετα ταλαντούμενη μάζα μειώνει τους κραδασμούς άνω του 30%
- Metabo VibraTech (MVT): Εργασία με μειωμένους κραδασμούς που δεν καταπονεί τις αρθρώσεις χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης στις χειρολαβές
- Πρόσθετη λαβή με δυνατότητα βιδώματος σε 3 θέσεις πάνω στο περίβλημα
- Προαιρετική μείωση κρούσης κατά 30% για εργασίες σε μαλακότερα υλικά
- Στοπ περιστροφής
- Διακόπτης με ασφάλιση για άνετη χρήση καλεμιού στη συνεχή χρήση
- Καλέμι με δυνατότητα ρύθμισης σε 12 θέσεις
- Περίβλημα μηχανισμού από χυτό μαγνήσιο
- Συμπλέκτης ασφαλείας με αναστολέα
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβή έναρξη διάτρησης
- Ψήκτες απενεργοποίησης
- Ένδειξη για σέρβις, π.χ. για αλλαγή ψηκτρών, και φωτεινό σήμα για την τάση τροφοδοσίας
- Ενδείκνυται για εργαλεία με άκρο σύνδεσης SDS-max
- Με τα αντίστοιχα πρόσθετα εξαρτήματα κατάλληλο επίσης και για εργαλεία με πολύσφηνο άκρο πρόσδεσης ή αναλογικό σπείρωμα

### Συγκρίσιμα τεχνικά χαρακτηριστικά

Ροπή στρέψης	100 Nm
Διάμετρος διάτρησης σε	
- Μπετόν με κρουστικά τρυπάνια	50 mm
- Μπετόν με κεφαλές φρέζας	80 mm
- Μπετόν με ποτηροτρύπανο	150 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	300 /min
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Αποδιδόμενη ισχύς	750 W
Μεγ. αριθμός κρούσεων	2.735 /min
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης (EPTA)	11,9 J
Κρουστική απόδοση	542 J/s
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	66 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο	8,4 kg

## **Περιεχόμενα συσκευασίας**

Πρόσθετη λαβή Metabo VibraTech (MVT), Λιπαντικό για το άκρο σύνδεσης των εργαλείων, Πανί καθαρισμού, Πλαστική θήκη