



ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Τριφασικό (230 V – 50 Hz ή 400 V – 50 Hz) με μεταβλητή ταχύτητας λεπίδας

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕ:

- Μηχανισμός περιστροφής μπλοκ κεφαλής για γωνιακές κοπές έως 60° αριστερά και 45° δεξιά με μοχλό μπλοκαρίσματος.
- Αφαιρούμενος χειροκίνητος σφιγκτήρας με γρήγορο και αντι-γρέζικο κλείδωμα (για εκδόσεις MRM).
- Αφαιρούμενος πνευματικός σφιγκτήρας και κατά των γρεζιών (για εκδόσεις MRP).
- Μετάδοση μέσω διπλής επεκτεινόμενης τροχαλίας για ταχύτητες μεταβλητές μεταξύ 15 και 90 σ.α.λ.
- Ανακλινόμενη κεφαλή σε ρυθμιζόμενους αυτολιπαινόμενους δακτυλίους.
- Αντιστροφέας ταχυτήτων.
- Κουμπί έκτακτης ανάγκης με κλειδί στον πίνακα ελέγχου.
- Διακόπτης ασφαλείας για κίνηση λεπίδας στη χειρολαβή μοχλού.
- Σύστημα λίπανσης-ψύξης λεπίδων με ηλεκτρική αντλία.
- Δεξαμενή υγρού ψυκτικού με αντλία εξαγωγής για εύκολο καθάρισμα.
- Πλήρες προστατευτικό προστατευτικό με σύστημα ταχείας αλλαγής λεπίδας.
- Βραχίονας στήριξης σωλήνα με συρόμενο ρολό.
- Μπάρα στοπ με χάρακα χιλιοστού.
- Κυκλική λεπίδα \varnothing 350 χλστ.
- Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης.
- Σετ κλειδιών για συντήρηση.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ:

- Λίπανση Micromist
- Φόρτωση και εκφόρτωση κυλινδρικών τραπεζιών
- Ρολό καθαρισμού λεπίδων

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ > 900 x 1550 x 1850 mm

ΥΨΟΣ ΕΠΙΠΛΑΣΤΟΥ > 950 mm

ΒΑΡΟΣ > 290 Kg

Δυνατότητα κοπής

- > **Στρογγυλοί σωλήνες**
 - 45° αριστερά: 102 mm
 - 0: 102 mm
 - 45° δεξιά: 102 mm
 - 60°: 90 mm

> **Τετράγωνα προφίλ**

45° αριστερά: 90 mm

0: 85 mm

45° δεξιά: 90 mm

60°: 70 mm