



ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Τριφασικό 2 ταχυτήτων (V 400 – 50 Hz, άλλες τάσεις κατόπιν παραγγελίας)

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όλα τα κύρια εξαρτήματα του μηχανήματος είναι από χυτοσίδηρο. Η πολύ στιβαρή δομή μειώνει το επίπεδο θορύβου και τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια του κύκλου κοπής.

- **Ο κινητήρας βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση** για να μειώσει τις διαστάσεις στο πίσω μέρος, η μετάδοση γίνεται μέσω ενός κιβωτίου ταχυτήτων ατέρμονα σε λουτρό λαδιού (αναλογία 1:40).
- **Μεγάλη κυκλική βάση στήριξης** : προσφέρει άφθονη επιφάνεια για τη στήριξη του τεμαχίου κατά τη διάρκεια του κύκλου κοπής και επιτρέπει την επίτευξη υψηλής ακρίβειας στην καθετότητα κοπής. Περιστρέφεται πάνω από ένα σκληρυμένο κομμάτι μπάλας δίνοντας μέγιστη ομαλότητα κατά την περιστροφή.
- **Ρυθμιζόμενη θέση πλώρης** μέσω κλειδιού σε έκκεντρο δακτύλιο για κοψίματα 90°, με μηχανικά στοπ στις 45° δεξιά & 45-60° αριστερά.
- **Οδηγοί λεπίδων** : οδηγούν τη λεπίδα συρόμενη μέσω σκληρών μεταλλικών πλακών widia με ρουλεμάν σε εκκεντρικούς δακτυλίους.
- **Υδραυλικός κύλινδρος** για ρυθμιζόμενη αντίστροφη κίνηση. Μπορεί να τοποθετηθεί κατά μήκος σε ολόκληρη τη βάση του μηχανήματος. Χαρακτηριστικά Vice: γρήγορο κλείσιμο, χειροκίνητο κλείσιμο, επίπεδη ρυθμιζόμενη πλάκα γόνατου.
- **Πτυσσόμενοι και ρυθμιζόμενοι ώμοι με μέγγενη** . Σπρώχνοντας προς τα πίσω την ανασυρόμενη μέγγενη, μπορείτε να φτάσετε στη μέγιστη ικανότητα κοπής (420 x 190 mm, στις 90°). Ο ρυθμιζόμενος ώμος της μέγγενης επιτρέπει πάντα την ακριβή ευθυγράμμιση.
- **Συσκευή σύσφιξης λεπίδων** : αυτή είναι η καλύτερη λύση για σταθερή και ομοιόμορφη τάση της λεπίδας.
- **Σύστημα ψύξης λίπανσης λεπίδων** με ηλεκτρική αντλία και δύο ρυθμιζόμενες βρύσες τοποθετημένες σε οδηγούς λεπίδων.
- **Πίνακας ελέγχου που** βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμη θέση με διακόπτη ON/OFF, επιλογή ταχύτητας κοπής (2 ταχύτητες), MANUAL/DYNAMIC επιλογή κοπής (για μηχανές με συσκευή Newton), κουμπί έκτακτης ανάγκης για διακοπή ρεύματος στον κινητήρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης .
- **Διακόπτης εκκίνησης λεπίδας** με προφυλακτήρα «παρών άνδρα». Ο διακόπτης ασφαλείας για την κίνηση της λεπίδας προστατεύεται από ένα κάλυμμα έναντι τυχαίας εκκίνησης. Λειτουργεί σε χαμηλή τάση.
- **Πεντάλ κίνησης** για ημιαυτόματο κύκλο κοπής.
- **Το αρθρωτό τόξο** κινείται σε στήριγμα με κωνικά ρουλεμάν.
- **Διπλό κουμπί έκτακτης ανάγκης που** βρίσκεται μπροστά από το πλαίσιο του μηχανήματος για μεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση ανάγκης.
- **Ηλεκτρονικός αισθητήρας ασφαλείας** για διακοπή της κίνησης της λεπίδας σε περίπτωση ολίσθησης ή θραύσης της.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ:

- Ένδειξη κοπής λέιζερ
- Ρυθμιστής πίεσης σφικτήρα
- Λίπανση Micromist
- Υδραυλικός κατακόρυφος σφικτήρας κατά των γρεζιών
- Ηλεκτρονικός μετατροπέας ταχύτητας
- Μεταφορείς φόρτωσης και εκφόρτωσης

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ > 870 x 1860 x 2100 mm

ΥΨΟΣ ΕΠΙΠΛΑΣΤΟΥ > 955 mm

ΒΑΡΟΣ > 610 κιλιά

Δυνατότητα κοπής

> **Στρογγυλοί σωλήνες**

45° sx: 170 mm

0: 280 χλστ

45° dx: 230 mm

60°: 150 mm

> **Τετράγωνα προφίλ**

45° sx: 150 mm

0: 270 χλστ

45° dx: 220 mm

60°: 150 mm